



- » *natürliche Matte Oberflächenbehandlung kleinerer, jedoch stark beanspruchter Holzoberflächen, wie Tisch- und Arbeitsplatten, Möbel, Türen, Rahmen, Leisten, Holzspielzeug usw.*
- » *in 0,3 Liter Flasche – praktisch und handlich im Gebrauch*
- » *auf Naturöl-Basis – wohngesund und pflegeleicht*

Eigenschaften:

SAICOS Möbel-Öl dient speziell zur Behandlung von Möbeloberflächen, Tischplatten, Küchenarbeitsplatten, Türen und anderen Holzgegenständen (z.B. Holzspielzeug) im Innenbereich.

Einfach aufzutragen – sehr widerstandsfähig – wasserabweisend und schmutzunempfindlich.

Wohngesund und pflegeleicht – auf der Basis natürlicher Rohstoffe (Öle und Wachse).

SAICOS Möbel-Öl schützt auf natürliche Weise:

Die öle dringen tief in das Holz ein und halten es elastisch. Wachse schützen und verschönern die Oberfläche und sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und leichte Pflege. SAICOS Möbel-Öl verbindet sich mit dem Holz – deshalb kein Abschleifen bei Renovierung. Die Oberfläche wird stark schmutz- und wasserabweisend und extrem widerstandsfähig gegen Haushaltschemikalien und andere Flecken. Auch Kaffee, Bier, Cola oder aggressive Obst-säfte lassen sich leicht entfernen. SAICOS Möbel-Öl bewahrt die natürliche Schönheit, auch nach jahrelangem Gebrauch.

Farbton:

3311 Farblos

Anwendungsbereiche:

Möbel, Tische, Küchenarbeitsplatten, Theken aus Holz, ebenso Türen, Bilderrahmen, Leisten, Holzspielzeug usw. Ideal für Möbel in Räumen mit hoher Leuchtfeuchtigkeit wie Küche und Bad. (Die handliche 0,3 Liter Flasche ist besonders praktisch für den Hausgebrauch.)

Verarbeitung:

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss trocken und sauber sein. Eventuelle Lackreste abbeizen / abschleifen (**Endschliff 150er Körnung**). Stark verschmutzte, geölte Flächen mit SAICOS Magic Cleaner gründlich reinigen.

Einfache Anwendung:

Die kleine 0,3 Liter Flasche ist sehr handlich und wurde speziell für den Hausgebrauch entwickelt. SAICOS Möbel-Öl Flasche gut schütteln. Auftrag mit Tuch oder SAICOS Flächenstreicher mit Naturborsten.

1. Auftrag:

gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung. Überschüssiges Material mit Tuch wegnehmen.

Trocknung: Ca. 4-6 Stunden bei guter Belüftung.

2. Auftrag:

(z.B. wie bei Arbeitsplatten) wie oben.

Falls ein leichter Glanz gewünscht wird sowie zur späteren Pflege und Reinigung empfehlen wir unser bewährtes SAICOS Pflegewachs (auch in handlicher 0,3 Liter Flasche erhältlich)

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8° C und 35° C.

Anzahl der Anstriche:

1-2 (keine vorhergehende Grundierung)

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit SAICOS Pinselreiniger benzolfrei (entaromatisiert = geruchs-arm) oder Reinigungsbenzin.

Einfach Instandhaltung:

Normale Reinigung mit Staubtuch oder Mop. Kann feucht abgewischt werden (Tuch gut auswringen). SAICOS Wischpflege dem Wischwasser zusetzen, wenn möglich. **Auffrischende Pflege und Reinigung** mit dem SAICOS Pflegewachs. Sparsam auf ein Tuch oder direkt auf die Oberfläche geben und verreiben (gelegentlich ganzflächig behandeln). Für hartnäckige Flecken oder Verschmutzungen statt Tuch SAICOS Polierpad (oder Scotchpad) verwenden.

Renovierung:

Kein Abschleifen erforderlich – einfach neuen Anstrich SAICOS Möbel-Öl auf die gesäuberte Fläche aufbringen (**auch bei stellenweisem Auftrag keine sichtbaren Ansätze!**). Sollte die Oberfläche in sehr unansehnlichem Zustand sein, vorher mit SAICOS Magic Cleaner reinigen (auch partielle Renovierung ohne sichtbare Ansätze).

Trockenzeiten:

Schnell trocknend – nur ca. 4 - 6 Stunden. Oxidative Trocknung – deshalb für gute Belüftung sorgen.

Inhaltsstoffe:

Über 50 % Festkörper (= bleibende Bestandteile).

Auf natürlicher pflanzlicher Basis: Carnauba- und Candelilla-Wachse, Paraffin Wachse, Sonnenblumen-, Soja- und Distelöle.

Additive: Zink-Zirkonium-Cobalt-Oktoate (Trockner aus bleifreien Mineralien), 2-Butanonoxim (verhindert Hautbildung), Polysiloxane (Kieselsäure-Basis, stark wasserabweisend).

Lösungsmittel: Aliphatische Kohlenwasserstoffe = entaromatiertes Testbenzin – entspricht der Reinheitsanforderung des Europäischen Arzneibuches.

EU-Grenzwert für Möbelöl (Kat. A/i): 500 g/l (2010).

SAICOS Möbel-Öl enthält maximal 445 g/l VOC.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht / Dichte: 0,93 g/cm³

Viskosität: 90 Sek., 4 mm Becher, DIN 53211, leicht thixotrop, sämig

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Wachsen / Ölen), nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: über 61 °C nach DIN 53213

Sicherheitshinweise:

Das flüssige Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht bei offener Flamme arbeiten. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm DIN EN 13501-1 Euro-Klasse D.