



- » für Innenhölzer
- » Wand- und Deckenvertäfelung
- » Möbel, Türen, Leisten, Kinderspielzeug, farbige Fußböden (als Grundierung)
- » unempfindlich
- » pflegeleicht
- » feuchtraumsicher
- » seidenmatte Oberfläche

Eigenschaften:

SAICOS Colorwachs Classic ist nach neuestem Stand der Technik entwickelter Anstrich auf Naturölbasis für alle Hölzer im Innenbereich. Offenporiger Spezialanstrich für Holz im Innenbereich. Unentbehrlich für die Gestaltung farbiger Wandverkleidungen oder Paneele und Fußböden aus Holz oder Kork. Wohngesund und holzgerecht auf der Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe – feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv.

SAICOS Colorwachs Classic schützt das Holz auf natürliche Weise: Naturöle dringen besonders tief in das Holz ein, schützen es von innen und halten es elastisch. Natürliche Wachse schützen die Oberfläche und sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit.

Farbtöne:

3009	Weiß	transparent
3010	Farblos	transparent
3013	Birke	transparent
3017	Silbergrau	transparent
3018	Birnbaum	transparent
3021	Kiefer	transparent
3022	Kastanie	transparent
3023	Buche	transparent
3028	Teak	transparent
3032	Kirschbaum	transparent
3038	Mahagoni	transparent
3058	Eiche	transparent
3081	Nussbaum	transparent
3085	Palisander	transparent
3090	Ebenholz	transparent
4009	Weiß	deckend
4019	Schwarz	deckend

Alle Töne sind miteinander mischbar.

Anwendungsbereiche:

Für Hölzer im Innenbereich:

Decken- und Wandverkleidungen, Möbel, Türen, Leisten, Leimholz, Deckenbalken, OSB-, Span- und MDF-Platten, massiv oder furniert. Besonders empfohlen für Kinderspielzeug aus Holz (speichel- und schweißecht) und alle beliebigen Gegenstände aus Holz. Für Hölzer in Feuchträumen wie Bad und Küche. Ideal zum Restaurieren antiker Möbelstücke. Verleiht den Flächen neues Leben und macht sie unempfindlich und pflegeleicht. Verwendung auch für die Gestaltung farbiger Wandflächen und Fußböden aus Holz, Bambus und Kork.

Vorbereitung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein (max. Holzfeuchte 12%). Lackierte Hölzer abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120 – 150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen. Verfärbungsanfällige Hölzer, z.B. Kiefer und andere Nadelhölzer, in Feuchträumen zum Schutz gegen Bläue mit SAICOS Holz-Imprägnierung biozidfrei 9000 vorbehandeln. Für die Behandlung von Exotenhölzern empfehlen wir SAICOS Grundieröl Extra Dünn 3001 als Voranstrich.

Verarbeitung:

Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher z.B. 050 oder mit einem fusenfreiem Tuch (auf Fußböden Auftrag mit SAICOS Fußboden-Streichbürste 220, Federspachtel 027 und sorgfältig Egalisieren). Kann auch im Spritzverfahren aufgebracht werden. SAICOS Colorwachs Classic ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Vor Gebrauch gut umrühren. Beste Verarbeitungstemperatur zwischen 8° C und 35° C.

Ergiebigkeit: 1 Liter ca. 21m² (1 Auftrag)

Erster Auftrag:

Gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen, überschüssiges Material mit saugfähigem Tuch aufnehmen.

Trocknung: Mind. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit), staubtrocken nach ca. 4 Stunden.

Zweiter Auftrag:

Für Holzverkleidungen an Wand und Decke genügt in der Regel ein Anstrich (Ausnahme Weiß deckend = 2 Anstriche.)

Für einen intensiveren Farbton einen zweiten Anstrich nach Trocknung aufbringen.

Auf Möbelflächen, Fußböden und anderen stark strapazierten Holzflächen empfehlen wir zur Endbeschichtung:

+ Premium Hartwachsöl: 3310 Ultramatt farblos, 3305 Matt farblos, 3200 Seidenmatt farblos, 3035 Glänzend farblos

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit SAICOS Pinselreiniger 5100

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 5 Jahre.

Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet – um nach Frostwirkung eine gute Streichfähigkeit wieder herzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren.